

HYD CT 50 TECHNICAL DATA SHEET

ST10020729

中性浮选混凝剂

issued on 20/03/17

应用 领域	HYD CT 50 是一种通用凝固剂，用于自清洁循环水 喷漆喷漆室，其中涂有溶剂或水性涂料。
使用	HYD CT 50 可在在循环在水中的未改变状态中使用。 喷雾室。 剂量应在高湍流区域（例如，在再循环泵附近）进行，因为由于这个技巧，良好的混合和凝固和浮选的显著改善将发生。 产品的给量可以通过电气或机电膜给量泵进行。
性能	HYD CT 50 有效凝固已在中性 pH。添加到水中，它 形成笨重的薄片，通过停用单个油漆颗粒来"捕获"单个油漆颗粒 形成如此形成的污泥往往漂浮。 HYD CT 50 是： - 不含无机盐。不包括再循环水中盐含量的增加 , - 不含有机多电解质。循环水的粘度 是恒定的。
剂量	初始剂量范围约 1 kg/m ³ 可直接带入罐中 开始喷漆过程前的喷漆室。 维护用量通常在油漆过量喷涂量的 5%到 10%之间。 但是，应根据待处理废水的特点，不时地优化利用率。
稳定性	如果保持在交货状态，则产品稳定
技术 数据	外观米色乳白色/粘性液体 密度（20°C） g/cm ³ 约 1, 03 pH（纯产品） 7, 0~8.0 基于粘土矿物的化学特性凝固剂

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，
由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。有关处理和
安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。



85.62.82

e-mail:info@hydroitalia.com - www.hydroitalia.com