

HYD 604 - TECHNICAL DATA SHEET

ST10020605/606/607

Coagulant agent

issued on 01/04/13

应用 领域

HYD 604 是一种通用凝固剂，用于自清洁循环水。
喷漆喷漆室，其中应用溶剂型涂料。

使用

HYD 604 可在喷雾中循环的水中处于不变状态
布斯。
剂量应在高湍流区域（例如，在再循环泵附近）进行，因为由于这个技巧，
良好的混合和凝固和浮选显著改善将发生。
产品的给量可以通过电气或机电膜给量泵进行。

剂量

初始剂量范围约为 3 kg/m³，可直接带入罐中
开始喷漆过程前的喷漆室。
他维护剂量通常是油漆过度喷涂量的 5%到 10%。
但是，应根据待处理废水的特性，不时优化使用百分比。

稳定性

如果保持在交货条件下，温度下在 5 -35°C 之间，则产品稳定 6 个月。
温度升高或下限会损害产品的活性。

技术 数据

外观糊状，米色
密度（20°C） g/cm³ 约 1, 1
pH（1% 水溶液）约 7, 0 ~ 8, 0
基于粘土矿物的化学特性凝固剂

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，
由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。有关处理和
安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。

修订版 2 页 1/1

